



Automatic Doors | 2020

درب های اتوماتیک



Simaran



SGD90

Simaran Glass Door

۱۴ ماه
گارانتی

۱۰ سال خدمات

Simaran



Accessories



باتری



قفل برقی



چشم مایکرو ویو



کلید سلکتور



ریموت کنترلینگ



موتور دانکر



اکسٹرود



هندگ



تسمه



کابل



فتوسل لادری

قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن درب
جهت تنظیم پارامترهای مختلف

امکان تعویض مدهای کارکردی دستگاه با ریموت کنترل

دارای باتری پشتیبان برای استفاده در زمان قطع برق
قابلیت استفاده و کنترل قفل بر قی مخصوص

ولتاژ روبرویی ~ ۳۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز

40Vdc

۵۰ وات

۱۵۰ وات

۷ سانتیمتر بر ثانیه

۱۴۰ سانتیمتر بر ثانیه

۱۳۰ کیلو گرم

۹۰+۹۰ کیلو گرم

حداکثر ولتاژ کارکرد موتور

توان نامی موتور

حداکثر توان محرفی

حداکثر سرعت یک درب

حداکثر سرعت دو درب

حداکثر وزن قابل تحمل یک درب

حداکثر وزن قابل تحمل دو درب

قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن درب

جهت تعویض مدهای کارکردی دستگاه با ریموت کنترل

امکان اتصال دستگاه کارتخوان و اثر انگشت

دارای باتری پشتیبان برای استفاده در زمان قطع برق

قابلیت استفاده و کنترل قفل بر قی مخصوص

شخصیات فنی



Leader

۲۴ ماه
گارانتی

۱۰ سال خدمات



- بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی

- حرکت یکنواخت، بی میدا و بدون ضربه

- استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

۲۳۵ ولت ~ ۵۰ هertz	ولتاژ رودی
۲۸۰ وات	قدرت موتور
۲/۷۵ متر	حداکثر طول
۳/۵ متر	هر لنگه
۳۵۰ کیلوگرم	حداکثر وزن
۲۵۰ کیلوگرم	هر لنگه
۱۱۰ درجه	زاویه چرخش

مشخصات
فنی



Faraz P

Simaran

۲۴ ماه
گارانتی

۱۰ سال خدمات

- بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی
- حرکت یکنواخت، بی میدا و بدون ضربه

- استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

۲۳۵ ولت ~ ۵۰ هertz	ولتاژ رودی
۲۸۰ وات	قدرت موتور
۲/۷۵ متر	حداکثر طول
۳/۵ متر	هر لنگه
۳۳۰ کیلوگرم	حداکثر وزن
۲۲۰ کیلوگرم	هر لنگه
۱۱۰ درجه	زاویه چرخش



Faraz S

Simaran

۲۴ ماه
گارانتی

۱۰ سال خدمات

- بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی

- حرکت یکنواخت، بی میدا و بدون ضربه

- استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

۲۳۵ ولت ~ ۵۰ هertz	ولتاژ رودی
۲۸۰ وات	قدرت موتور
۲/۷۵ متر	حداکثر طول
۴ متر	هر لنگه
۳۰۰ کیلوگرم	حداکثر وزن
۲۰۰ کیلوگرم	هر لنگه
۱۱۰ درجه	زاویه چرخش

مشخصات
فنی



Faraz N

Simaran

۲۴ ماه
گارانتی

۱۰ سال خدمات

- بازوی قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی

- حرکت یکنواخت، بی میدا و بدون ضربه

- استفاده از دو سرعت اولیه و ثانویه در هنگام باز و بسته شدن

۲۳۵ ولت ~ ۵۰ هertz	ولتاژ رودی
۲۸۰ وات	قدرت موتور
۲/۷۵ متر	حداکثر طول
۳۵۰ کیلوگرم	حداکثر وزن هر لنگه

مشخصات
فنی



Faraz V

Simaran

۲۴ ماه
گارانتی

۱۰ سال خدمات

- بازوی قدرتمند و زیبا و قفل شونده مقاوم در برابر فشار مخالف بدون نیاز به قفل برقی

- حرکت یکنواخت، بی میدا، بدون ضربه

- دارای دو سرعت اولیه و آهسته هنگام باز و بسته شدن

۲۳۵ ولت ~ ۵۰ هertz	ولتاژ رودی
۲۸۰ وات	قدرت موتور
۲/۷ متر	طول هر لنگه درب
۳۰۰ کیلوگرم	حداکثر وزن هر لنگه
۱۱۰ درجه +۱۵°C	حداکثر زاویه چرخش درب محافظت دمای قطع موتور

مشخصات
فنی

Accessories



مرکز کنترل

فتوسل

ریموت کنترل

فلشر

Accessories



مرکز کنترل

فتوسل

ریموت کنترل

فلشر



۲۴ ماه
گارانتی
۱۰ سال خدمات

Mover


PROTECO

- کم حجم، بی صدا و بدون نیاز به قفل برقی
- دارای چرخ دندۀ فولادی - برنزی (بلبرینگ محکم)
- به همراه ۴ متر ریل (دندۀ شانه ای) فولادی

۵۰ - ۲۳۰ ولت ~
۳۰۰۰ - ۶۰۰ وات
۵۰۰ - ۱۵۰۰ کیلوگرم

ولتاژ ورودی
قدرت موتور
وزن درب

مشخصات
فنی



ریل فلزی



فلasher



فتوسل



ریموت

متعلقات



۲۴ ماه
گارانتی
۱۰ سال خدمات

Faraz

Simaran

Faraz 2000	ریالی	Faraz 1200	ریالی
220V - 50Hz	2.5 to 3	220V - 50Hz	1.5 to 2
660	450	18	16
18	140	140	140
140	2000	2000	1200
2000	1400	1400	IP44
1400	-20 to +80	IP44	-20 to +80
IP44			

ولتاژ کاری موتور (V-ac)
حریان کاری (A)
قدرت موتور (W)
فاژن همراه (uF)
حافظه دمایی (C)
ماکزیمم وزن درب ریالی قابل حمل (Kg)
دور موتور (rpm)
کلاس مقاومت IP
حدوده دمایی کارکرد (C)



فتوسل



ریموت کنترل



فلasher

متعلقات



۲۴ ماه
گارانتی
۱۰ سال خدمات

Faraz P

PROTECO

- کم حجم، بی صدا و بدون نیاز به قفل برقی
- دارای چرخ دندۀ فولادی - برنزی (بلبرینگ محکم)
- به همراه ۴ متر ریل (دندۀ شانه ای) فولادی

۵۰ - ۲۳۰ ولت ~
۳۰۰۰ - ۶۰۰ وات
۵۰۰ - ۱۵۰۰ کیلوگرم

ولتاژ ورودی
قدرت موتور
وزن درب

مشخصات
فنی



ریل فلزی



فلasher



فتوسل



متعلقات



GVD-301

۲۴ ماه
گارانتی
۱۰ سال خدمات

Loop Detector

لوب دتکتور تک کانال مدل PD-132

• تغذیه ورودی 220V AC

• قابلیت تنظیم درجه حساسیت در دو مد به وسیله دیپ سوینج

• قابلیت تنظیم فرکانس کاری به وسیله دیپ سوینج

• دارای خروجی رله قابل استفاده برای انواع راه بند و درب های اتوماتیک

لوب دتکتور تک کانال مدل GVD-301

• تغذیه ورودی 220V AC

• قابلیت تنظیم درجه حساسیت در هفت مد به وسیله دیپ سوینج

• قابلیت تنظیم فرکانس کاری به وسیله دیپ سوینج

• دارای خروجی رله قابل استفاده برای انواع راه بند و درب های اتوماتیک



۲۴ ماه
گارانتی
۱۰ سال خدمات


Faraz

Simaran

Accessories



دوشاخه پایه یوم



میله (یوم)



ریموت

• دارای چهار عدد لیمیت سوینج

• امکان اتصال به چراغ سردر

• مناسب برای ورودی های عریض مانند انبارها ، کارگاه ها و سرخانه ها

• مجهز به سیستم خالص کن در هنگام قطع برق

• امکان اتصال به فتوسل ایمنی

• قابلیت فرمان پذیری توسط کلید دستی، ریموت کنترل، کارت خوان

مشخصات فنی	ولتاژ ورودی قدرت موتور طول میله راهبند زمان باز شدن راهبند ۵ متري فلش ردار زمان باز شدن راهبند ۶ متري تلسکوپی کشواره چرخش موتور
۹۰ وات	۲۰ ولت
۳/۵ متر ~ ۶ متر	۶ ثانیه
۶ - ۲ ثانیه	۶ - ۲ ثانیه
۲۸۰۰ دور در دقیقه	۲۸۰۰ دور در دقیقه